


# MICROBIVIO FLOOR




Bollard dal design minimale, grazie alla sua caratteristica installazione a pavimento genera un'illuminazione radente. Altamente resistente all'ossidazione, grazie alla sua realizzazione in alluminio pressofuso, si presta particolarmente all'illuminazione di vialetti, camminamenti e aiuole. Versatile nel suo utilizzo grazie al sistema ottico ad uno o due fasci.

*Bollard made in die-cast aluminum which is highly resistant to oxidation and particularly suitable for the lighting of paths, walkways and gardens.*


# MINIBIVIO FLOOR




**1196.AHF.T.--** 7W LED 3000K 1045lm  
 32° ^  
 220-240 V 50/60 HZ  
 alimentatore incluso *LED driver integral*



**1197.DDF.T.--** 7W LED 3000K 2 x 545lm  
 32° ^  
 220-240 V 50/60 HZ  
 alimentatore incluso *LED driver integral*



**1198.BRF.T.--** 13W LED 3000K 1800lm  
 36° ^  
 220-240 V 50/60 HZ  
 alimentatore incluso *LED driver integral*



**1199.ERF.T.--** 13W LED 3000K 2 x 900lm  
 36° ^  
 220-240 V 50/60 HZ  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

- .05** grigio antracite  
*anthracite grey*
- .13** grigio chiaro  
*light grey*

## ACCESSORI ACCESSORIES



Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

**684** Microbivio  
**685** Minibivio



**204**  
Connettore rapido IP68  
*IP 68 fast connector*