


NEW






3265 ARTIK




Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips









V1 PLUS








Accessori / Accessories




Scelta del / Choice of

 Fascio / Beam F050		 Colore / Colour			 Driver / Driver		
C 15° K 30°		 1 Bianco White			 2 Nero Black		
V1 Plus G V 25° 48°		 0 Grigio Grey			E Driver standard Standard driver		
V2 E N 20° 40°					D Driver dimmerabile Dimmable driver		
Sabbiato / Frosted V1 Plus/V2					L Driver dimm. Dali Dali dimm. driver		
					U		

 V1 Plus						Scelta del / Choice of		
						 		
						E		
						 D		
						L		
IRC/CRI >90 								
lm	K	W	mA	Cod.				
1100	2700	1x10	350	3265ZB				
1150	3000	1x10	350	32657B				
1200	4000	1x10	350	32658B				
Sabbiato / Frosted								
1100	2700	1x10	350	3265ZB				
1150	3000	1x10	350	32657B				
1200	4000	1x10	350	32658B				

NB: consigliamo l'utilizzo dei cavetti di sincronizzazione per driver dimmerabili - vedi pag. 805
 we suggest to use synchronization wires for dimmable drivers - see page 805

 Per altre tipologie di driver consultare pagina 804
 For other drivers see page 804

Esempio codice
 Example code

32658D → **C2D**

Per un prodotto da 1250 lm · 4000 K · 1x10 W · 700 mA
 Fascio 15° · Colore nero · Driver dimmerabile
 For a product to be 1250 lm · 4000 K · 1x10 W · 700 mA
 Beam 15° · Black color · Dimmable driver

